

frischknecht
KERAMIK PARKETT TEPPICH

huile régénératrice

description du produit

l'huile régénératrice est un détergent doux pour le nettoyage et l'entretien de sols huilés et cirés d'intérieur.

l'huile régénératrice nettoie et huile légèrement le sol.

l'huile régénératrice forme un film transparent protecteur en surface qui pénètre aussi dans les veines du bois. cela permet un entretien optimal de sols huilés ou cirés.

l'huile régénératrice convient aussi à plus faible dosage pour les surfaces en aspect bois brut.

coloris

naturel, blanc

accessoires

serpillère à franges en coton

vous pouvez également

**commander ces produits sur
notre boutique en ligne:**



caractéristiques techniques

proportion du mélange
soins d'entretien: 1:40

temps de séchage

à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air,
complètement sèche après 30 minutes

composants

eau, composants à base d'huile végétale,
tensioactifs non ioniques (aussi dioxyde
de titane uniquement pour l'huile
régénératrice blanche)

COV

teneur: 2.5 g/l valeur seuil: 130 g/l

stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit
frais et sec dans le bidon d'origine intact

consignes de sécurité

tenir sous clé et hors de portée des enfants.
éviter tout contact avec la peau.
éliminer les bidons vides et les résidus
de produit conformément à la réglementation.



marche à suivre

frischknecht
KERAMIK PARKETT TEPPICH

1

préparation

- aspirer le sol ou le **nettoyer** avec des chiffons de nettoyage afin d'éliminer la poussière de la surface.
- mettre les objets **en métal** de côté afin d'éviter qu'ils ne deviennent humides (risque de taches d'oxydation).
- n'utiliser qu'à une température **min de 15°C**.



2

traitement

- l'huile régénératrice n'est pas prêt à l'emploi et **doit être dilué**.
- **bien mélanger** le contenu du bidon.
- diluer l'huile régénératrice dans de l'eau chaude à **1/40** (1 dl d'huile dans 4 l d'eau).
- **pour les sols avec une surface en aspect bois brut**, mélanger à 1/80.
- **nettoyer** le sol mouillé avec le mélange d'eau chaude. utiliser pour ce faire les franges en coton.
- ne pas éponger le sol trop sec, mais toujours humide, éviter **la formation de flaques**.
- **ne pas essuyer le sol à l'eau claire** ensuite.
- laisser **entièrement sécher** le sol avant de marcher dessus.

important:

avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.

