



frischknecht
KERAMIK PARKETT TEPPICH

savon pour parquets en bois

description du produit

le savon pour parquets en bois est formulé aux huiles saponifiées de coco et de soja, sans parfum ni solvants.

le savon pour parquets en bois est regraissant et assure un nettoyage facile et doux. le savon pour parquets en bois naturel s'utilise sur les sols traités à l'huile neutre, colorée ou savonnée.

le savon pour parquets en bois blanc s'utilise pour les sols huilés ou savonnés blancs.

coloris

naturel, blanc

accessoires

serpillère à franges en coton

vous pouvez également

commander ces produits sur
notre boutique en ligne:



caractéristiques techniques

proportion du mélange

traitement de base: 1:10

soins d'entretien: 1:40

temps de séchage

à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air,
complètement sèche après 30 minutes

composants

eau, graisse de coco, graisse de soja,
acide citrique (aussi dioxyde de titane
uniquement pour savon pour parquets
en bois blanc)

COV

teneur: 0 g/l

stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit
frais et sec dans le bidon d'origine intact

consignes de sécurité

tenir sous clé et hors de portée des enfants.
éviter tout contact avec la peau.
éliminer les bidons vides et les résidus
de produit conformément à la réglementation.

marche à suivre

frischknecht
KERAMIK PARKETT TEPPICH

1

préparation

- aspirer le sol ou le **nettoyer** avec des chiffons de nettoyage afin d'éliminer la poussière de la surface.
- mettre les objets **en métal** de côté afin d'éviter qu'ils ne deviennent humides (risque de taches d'oxydation).
- n'utiliser qu'à une température **min de 15°C**.



2

traitement

- le savon pour parquets en bois n'est pas prêt à l'emploi et **doit être dilué**.
- **bien mélanger** le contenu du bidon.
- diluer le savon pour parquets en bois dans de l'eau chaude à **1/40** (1 dl d'huile dans 4 l d'eau).
- **nettoyer** le sol mouillé avec le mélange d'eau chaude. utiliser pour ce faire les franges en coton.
- ne pas éponger le sol trop sec, mais toujours humide, éviter **la formation de flaques**.
- **ne pas essuyer le sol à l'eau claire** ensuite.
- laisser **entièrement sécher** le sol avant de marcher dessus.

important:

avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.

